

R&D Joustolaipat (joustokytkimet)

R&D Joustolaippa asennetaan potkuriakselilaipan ja merivaihteen ulostulolaipan väliin ja se vaimentaa akselista ja moottorista tulevia värähtelyitä ja vaimentaa näin melua. Huomaa myös, että se suojaa merivaihdetta ja vahingon sattuessa se murtuu ensin, kuitenkin vasta kovan iskun sattuessa. R&D joustolaipan valintaan tarvitaan moottorin hevosvoimat, moottorin max RPM ja kytkimen välityssuhde. Jos et ole varma mikä R&D Joustolaippa sinulle kuuluu ota yhteyttä Veneakseliston asiantuntevaan myyntiin.

Tilaus-numero	Merikytkin esim.	koko	ohjaus	jako	paksuus	pultti koko	hp/100 rpm	HINTA
910-001	TMC, HURTH, VELVET	4"	63,5	82,5	32,5	10mm	5	154
910-002	Yanmar	4"	50	78	32,5	10mm	3	154
910-003	Velvet, PRM	5,75"	76,2	120,7	47,5	12,7mm	20	399
910-004	TMC, HURTH, VELVET	4"	63,5	82,5	34,3	10mm	7	180
910-005	Paragon	4"	66,7	82,6	34,3	9.7mm	7	180
910-006	TD 506, 507	5,75"	76,2	120,7	47,5	16mm	20	513
910-007	Volvo	4"	60	80	43,7	10mm	3	156
910-009	TMC, HURTH, VELVET	5"	63,5	108	45	11.2mm	13	278
910-012	Yanmar	5"	65	100	45	10mm	10	278
910-013	Bukh	3,54"	47	74,5	32,5	8mm	3	154
910-014	TMC, HURTH, VELVET	4"	63,5	82,5	32,5	10mm	3	145
910-015	SCG 350HD	8,75	152,4	190,5	43,2	11.2mm	43	947
910-016	SCG 700HD	10,25	152,4	228,6	57,9	16mm	65	1424
910-017	TD 507, 509	7,25	95,3	152,4	60,7	19mm	40	947
910-018	PRM 601	7,25	95,3	152,4	60,7	16mm	40	947
910-019	Volvo	4"	60	80	32,5	10mm	3	155
910-020	Volvo	4"	50	80	32,5	10mm	5	155
910-022	TD 510A	9"	152,4	190,5	44,5	22.6mm	59	1432
910-024	TD 514	10,50"	127	222,3	56,6	25.4mm	85	1765
910-025	Velvet, PRM	5,75"	76,2	120,7	49,8	12.7mm	28	558
910-026	TD 506	5,75"	76,2	120,7	49,8	16mm	28	618
910-029	Tech., HURTH, VELVET	5"	63,5	108	52,3	11.2mm	20	511
910-032	Velvet, PRM	5,75"	76,2	120,7	55,4	12.7	37	969

Myös muita kokoja!

